

| 型号 Designation | 额定扭矩 Rated torque | 最大允许误差 | | | 最高转速 [min-1] Max rotating speed | 扭转弹性常数 Torsional elasticity constant | 轴向弹性常数 Axial elastic constant | 形状类型 Shape Type | 转动惯量 Rotational Inertia | 质量 [kg] Weight | 型号 Designation | d1 | | d2 | | D | L | LF | LP | S | A2 | C | K | M | 额定扭矩 | |
|-------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|------|------|------|-----|------|------|------|------|----------------|--------------------|
| | | 偏心率 Eccentricity [mm] | 偏角 Deflection [°] | 轴向位移 Axial displacement [mm] | | | | | | | | 最小 min | 最大 max | 最小 min | 最大 max | | | | | | | | | | Seating Torque | 形状类型 Shape Type |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LC-AN-030DA | 5 | 0.18 | 1 (单膜片) | ±0.4 | 1000 | 4000 | 32 | C | 11.56×10 ⁻⁶ | 0.068 | LC-AN-030DA | 大于10 | 14 | 大于10 | 16 | 34 | 37.8 | 12.4 | 8 | 2.5 | 12.5 | 3.75 | 14.5 | 2-M3 | 1.5 | C |
| LC-AN-035DA | 8 | 0.24 | 1 (单膜片) | ±0.5 | 1000 | 9000 | 56 | C | 27.05×10 ⁻⁶ | 0.122 | LC-AN-035DA | 6 | 16 | 6 | 18 | 39 | 48 | 15.5 | 11 | 3 | 14 | 4.5 | 17 | 2-M4 | 3.4 | C |
| LC-AN-040DA | 10 | 0.24 | 1 (单膜片) | ±0.6 | 1000 | 10000 | 40 | C | 42.95×10 ⁻⁶ | 0.149 | LC-AN-040DA | 大于15 | 19 | 大于15 | 22 | 44 | 48 | 15.5 | 11 | 3 | 17 | 4.5 | 19.5 | 2-M4 | 3.4 | C |
| LC-AN-050DA | 25 | 0.28 | 1 (单膜片) | ±0.8 | 1000 | 16000 | 24 | C | 141.7×10 ⁻⁶ | 0.298 | LC-AN-050DA | 大于19 | 25 | 大于19 | 30 | 56 | 59.8 | 20.5 | 14 | 2.4 | 22 | 6 | 26 | 2-M5 | 7 | C |
| LC-AN-060DA | 60 | 0.34 | 1 (单膜片) | ±0.9 | 1000 | 35000 | 38.2 | C | 379.3×10 ⁻⁶ | 0.549 | LC-AN-060DA | 大于24 | 30 | 大于24 | 35 | 68 | 73.3 | 25.2 | 16.5 | 3.2 | 26.5 | 7.75 | 31 | 2-M6 | 14 | C |
| LC-AN-080DA | 100 | 0.52 | 1 (单膜片) | ±1.10 | 1000 | 70000 | 64 | C | 1039×10 ⁻⁶ | 1.037 | LC-AN-080DA | 18 | 35 | 18 | 40 | 82 | 98 | 30 | 22 | 8 | 28 | 9 | 38 | 2-M8 | 30 | C |