

Designation	Rated torque [N·m]		Margin of Error			Max rotating speed [min-1]	Torsional elasticity constant [N·m/rad]	Rotational inertia	Weight	Eccentricity[mm]	Deflection	Axial displacement
型号	扭矩		最大容许误差			最高转速 [min-1]	扭转弹性 常数 [N·m/rad]	转动惯量 [kg·m2]	质量 [kg]	偏心 [mm]	偏角 [°]	轴向位移 [mm]
	min	max	Eccentricity[mm]	Deflection	Axial							
	最小 [N·m]	最大 [N·m]	偏心 [mm]	偏角 [°]	轴向位移 [mm]							
LC-C-014-Y	1.2	2.4	0.1	1	±0.6	45000	14	1.6x10-7	0.006	0.1	1	0.6
LC-C-020-Y	3	6	0.15	1	±0.8	31000	29	1.1x10-6	0.009	0.15	1	0.8
LC-C-030-Y	7.5	15	0.15	1	±1.0	21000	73	6.2x10-6	0.05	0.15	1	1
LC-C-040-Y	10	20	0.1	1	±1.2	15000	570	3.9x10-5	0.16	0.1	1	1.2
LC-C-055-Y	35	70	0.15	1	±1.4	11000	1600	1.6x10-4	0.33	0.15	1	1.4
LC-C-065-Y	95	190	0.15	1	±1.5	9000	3000	3.8x10-4	0.56	0.15	1	1.5
LC-C-080-Y	190	380	0.15	1	±1.8	7000	5300	1.0x10-3	1.2	0.15	1	1.8
LC-C-095-Y	265	530	0.15	1	±2.0	6000	6200	2.3x10-3	1.9	0.15	1	2