

型号	主要数据尺寸			基本负荷额定值		疲劳负荷限值	额定速度		重量
Bearing Designation	Dimension(mm)			Basic load rating			Speed ratings(rpm)		Weight
				动态	静态		参照速度	限制速度	
	d	D	B	C	C0	Pu	Speed Ratings	Limiting Speed	
	mm			kN		kN	r/min		kg
623	3	10	4	0.54	0.18	0.007	130000	80000	0.0015
604	4	12	4	0.806	0.28	0.012	120000	75000	0.0021
624	4	13	5	0.936	0.29	0.012	110000	67000	0.0031
634	4	16	5	1.11	0.38	0.016	95000	60000	0.0054
638/8-2Z	8	16	6	1.33	0.57	0.024	90000	45000	0.0043
638-2RZ	8	28	9	4.62	1.96	0.083	60000	30000	0.03
638-RZ	8	28	9	4.62	1.96	0.083	60000	38000	0.03
638/8-2Z	8	16	6	1.33	0.57	0.024	90000	45000	0.0043
638-2RZ	8	28	9	4.62	1.96	0.083	60000	30000	0.03
638-RZ	8	28	9	4.62	1.96	0.083	60000	38000	0.03
638/4-2Z	4	9	4	0.54	0.18	0.007	140000	70000	0.0013
634-2RS1	4	16	5	1.11	0.38	0.016	-	28000	0.0054
634-2RZ	4	16	5	1.11	0.38	0.016	95000	48000	0.0054
634-2Z	4	16	5	1.11	0.38	0.016	95000	48000	0.0054
634-RS1	4	16	5	1.11	0.38	0.016	-	28000	0.0054
634-RZ	4	16	5	1.11	0.38	0.016	95000	60000	0.0054
634-Z	4	16	5	1.11	0.38	0.016	95000	60000	0.0054
638/5-2Z	5	11	5	0.637	0.255	0.011	120000	60000	0.0016
635 *	5	19	6	2.34	0.95	0.04	80000	50000	0.009
635-2RS1 *	5	19	6	2.34	0.95	0.04	-	24000	0.009
635-2RZ *	5	19	6	2.34	0.95	0.04	80000	40000	0.009
635-2Z *	5	19	6	2.34	0.95	0.04	80000	40000	0.009
635-RS1 *	5	19	6	2.34	0.95	0.04	-	24000	0.009
635-RZ *	5	19	6	2.34	0.95	0.04	80000	50000	0.009
635-Z *	5	19	6	2.34	0.95	0.04	80000	50000	0.009
628/8-2RS1	8	16	5	1.33	0.57	0.024	-	26000	0.0036
628/8-2Z	8	16	5	1.33	0.57	0.024	90000	45000	0.0036
630/8-2RS1	8	22	11	3.45	1.37	0.057	-	22000	0.016
628 *	8	24	8	3.9	1.66	0.071	63000	40000	0.017
628-2RS1 *	8	24	8	3.9	1.66	0.071	-	19000	0.017
628-2RZ *	8	24	8	3.9	1.66	0.071	63000	32000	0.017
628-2Z *	8	24	8	3.9	1.66	0.071	63000	32000	0.017
628-RS1 *	8	24	8	3.9	1.66	0.071	-	19000	0.017
628-RZ *	8	24	8	3.9	1.66	0.071	63000	40000	0.017
628-Z *	8	24	8	3.9	1.66	0.071	63000	40000	0.017
628/9-2RS1	9	17	5	1.43	0.64	0.027	-	24000	0.0043
628/9-2Z	9	17	5	1.43	0.64	0.027	85000	43000	0.0043
628/9-Z	9	17	5	1.43	0.64	0.027	85000	53000	0.0043
629 *	9	26	8	4.75	1.96	0.083	60000	38000	0.02
629-2RSH *	9	26	8	4.75	1.96	0.083	-	19000	0.02
629-2RSL *	9	26	8	4.75	1.96	0.083	60000	30000	0.02
629-2Z *	9	26	8	4.75	1.96	0.083	60000	30000	0.02
629-RSH *	9	26	8	4.75	1.96	0.083	-	19000	0.02
629-RSL *	9	26	8	4.75	1.96	0.083	60000	38000	0.02
629-Z *	9	26	8	4.75	1.96	0.083	60000	38000	0.02
628/8-2RS1	8	16	5	1.33	0.57	0.024	-	26000	0.0036
628/8-2Z	8	16	5	1.33	0.57	0.024	90000	45000	0.0036
630/8-2RS1	8	22	11	3.45	1.37	0.057	-	22000	0.016
628 *	8	24	8	3.9	1.66	0.071	63000	40000	0.017
628-2RS1 *	8	24	8	3.9	1.66	0.071	-	19000	0.017
628-2RZ *	8	24	8	3.9	1.66	0.071	63000	32000	0.017
628-2Z *	8	24	8	3.9	1.66	0.071	63000	32000	0.017
628-RS1 *	8	24	8	3.9	1.66	0.071	-	19000	0.017
628-RZ *	8	24	8	3.9	1.66	0.071	63000	40000	0.017
628-Z *	8	24	8	3.9	1.66	0.071	63000	40000	0.017
628/9-2RS1	9	17	5	1.43	0.64	0.027	-	24000	0.0043
628/9-2Z	9	17	5	1.43	0.64	0.027	85000	43000	0.0043
628/9-Z	9	17	5	1.43	0.64	0.027	85000	53000	0.0043
629 *	9	26	8	4.75	1.96	0.083	60000	38000	0.02
629-2RSH *	9	26	8	4.75	1.96	0.083	-	19000	0.02
629-2RSL *	9	26	8	4.75	1.96	0.083	60000	30000	0.02
629-2Z *	9	26	8	4.75	1.96	0.083	60000	30000	0.02
629-RSH *	9	26	8	4.75	1.96	0.083	-	19000	0.02
629-RSL *	9	26	8	4.75	1.96	0.083	60000	38000	0.02
629-Z *	9	26	8	4.75	1.96	0.083	60000	38000	0.02
623-2RS1	3	10	4	0.54	0.18	0.007	-	40000	0.0015
623-2Z	3	10	4	0.54	0.18	0.007	130000	63000	0.0015
623-RS1	3	10	4	0.54	0.18	0.007	-	40000	0.0015
623-Z	3	10	4	0.54	0.18	0.007	130000	80000	0.0015
628/4-2Z	4	9	3.5	0.54	0.18	0.007	140000	70000	0.001
624-2Z	4	13	5	0.936	0.29	0.012	110000	53000	0.0031
624-Z	4	13	5	0.936	0.29	0.012	110000	67000	0.0031
628/5-2Z	5	11	4	0.637	0.255	0.011	120000	60000	0.0014
625 *	5	16	5	1.14	0.38	0.016	95000	60000	0.005
625-2Z *	5	16	5	1.14	0.38	0.016	95000	48000	0.005

625-Z *	5	16	5	1.14	0.38	0.016	95000	60000	0.005
628/6-2Z	6	13	5	0.884	0.345	0.015	110000	53000	0.0026
626 *	6	19	6	2.34	0.95	0.04	80000	50000	0.0084
626-2RSH *	6	19	6	2.34	0.95	0.04	-	24000	0.0084
626-2RSL *	6	19	6	2.34	0.95	0.04	80000	40000	0.0084
626-2Z *	6	19	6	2.34	0.95	0.04	80000	40000	0.0084
626-RSH *	6	19	6	2.34	0.95	0.04	-	24000	0.0084
626-RSL *	6	19	6	2.34	0.95	0.04	80000	50000	0.0084
626-Z *	6	19	6	2.34	0.95	0.04	80000	50000	0.0084
628/7-2Z	7	14	5	0.956	0.4	0.017	100000	50000	0.0031
627 *	7	22	7	3.45	1.37	0.057	70000	45000	0.013
627-2RSH *	7	22	7	3.45	1.37	0.057	-	22000	0.012
627-2RSL *	7	22	7	3.45	1.37	0.057	70000	36000	0.012
627-2Z *	7	22	7	3.45	1.37	0.057	70000	36000	0.013
627-RSH *	7	22	7	3.45	1.37	0.057	-	22000	0.012
627-RSL *	7	22	7	3.45	1.37	0.057	70000	45000	0.012
627-Z *	7	22	7	3.45	1.37	0.057	70000	45000	0.013
638/8-2Z	8	16	6	1.33	0.57	0.024	90000	45000	0.0043
638-2RZ	8	28	9	4.62	1.96	0.083	60000	30000	0.03
638-RZ	8	28	9	4.62	1.96	0.083	60000	38000	0.03
638/8-2Z	8	16	6	1.33	0.57	0.024	90000	45000	0.0043
638-2RZ	8	28	9	4.62	1.96	0.083	60000	30000	0.03
638-RZ	8	28	9	4.62	1.96	0.083	60000	38000	0.03
638/4-2Z	4	9	4	0.54	0.18	0.007	140000	70000	0.0013
634-2RS1	4	16	5	1.11	0.38	0.016	-	28000	0.0054
634-2RZ	4	16	5	1.11	0.38	0.016	95000	48000	0.0054
634-2Z	4	16	5	1.11	0.38	0.016	95000	48000	0.0054
634-RS1	4	16	5	1.11	0.38	0.016	-	28000	0.0054
634-RZ	4	16	5	1.11	0.38	0.016	95000	60000	0.0054
634-Z	4	16	5	1.11	0.38	0.016	95000	60000	0.0054
638/5-2Z	5	11	5	0.637	0.255	0.011	120000	60000	0.0016
635 *	5	19	6	2.34	0.95	0.04	80000	50000	0.009
635-2RS1 *	5	19	6	2.34	0.95	0.04	-	24000	0.009
635-2RZ *	5	19	6	2.34	0.95	0.04	80000	40000	0.009
635-2Z *	5	19	6	2.34	0.95	0.04	80000	40000	0.009
635-RS1 *	5	19	6	2.34	0.95	0.04	-	24000	0.009
635-RZ *	5	19	6	2.34	0.95	0.04	80000	50000	0.009
635-Z *	5	19	6	2.34	0.95	0.04	80000	50000	0.009
608-2Z/C3WT *	8	22	7	3.45	1.37	0.057	75000	38000	0.012
608-2Z/C3WT *	8	22	7	3.45	1.37	0.057	75000	38000	0.012
W 618/1	1	3	1	0.056	0.017	0.00075	240000	150000	0.000036
W 638/1.5 2Z	1,5	4	2	0.114	0.034	0.0015	220000	110000	0.00014
W 639/1.5 2Z	1,5	5	2,6	0,151	0,043	0,0019	200000	100000	0.00028
W 618/2	2	5	1,5	0,156	0,048	0,002	190000	120000	0.00015
W 638/2 2Z	2	5	2,3	0,156	0,048	0,002	190000	95000	0.00018
W 619/2 2Z	2	6	2,3	0,238	0,075	0,0034	180000	90000	0.00035
W 639/2 2Z	2	6	3	0,238	0,075	0,0034	180000	90000	0.00035
W 619/2.5 2Z	2,5	7	2,5	0,216	0,083	0,0036	160000	80000	0.00047
W 60/2.5	2,5	8	2,8	0,27	0,102	0,0045	150000	95000	0.0007
W 60/2.5 2Z	2,5	8	2,8	0,27	0,102	0,0045	150000	75000	0.00070
W 637/3	3	6	3	0,216	0,085	0,0036	160000	100000	0.00035
W 637/3 2Z	3	6	3	0,216	0,085	0,0036	160000	80000	0.00035
W 638/3 2Z	3	7	3	0,216	0,085	0,0036	160000	80000	0.00045
W 619/3 2Z	3	8	3	0,39	0,129	0,0056	150000	75000	0.00067
W 639/3 2Z	3	8	4	0,39	0,129	0,0056	150000	75000	0.0008
W 623	3	10	4	0,39	0,129	0,0056	130000	80000	0.0016
W 623 2Z	3	10	4	0,39	0,129	0,0056	130000	63000	0.0015
W 618/4	4	9	2,5	0,449	0,173	0,0075	140000	85000	0.0007
W 628/4 2Z	4	9	3,5	0,449	0,173	0,0075	140000	70000	0.0010
W 638/4 2Z	4	9	4	0,449	0,173	0,0075	140000	70000	0.0010
W 619/4	4	11	4	0,605	0,224	0,0098	130000	80000	0.0019
W 619/4 2Z	4	11	4	0,605	0,224	0,0098	130000	63000	0.0017
W 604	4	12	4	0,676	0,27	0,012	120000	75000	0.0024
W 604 2Z	4	12	4	0,676	0,27	0,012	120000	60000	0.0023
W 624	4	13	5	0,793	0,28	0,012	110000	67000	0.0031
W 624 2RS1	4	13	5	0,793	0,28	0,012	-	32000	0.0031
W 624 2Z	4	13	5	0,793	0,28	0,012	110000	53000	0.0031
W 634 2Z	4	16	5	0,923	0,365	0,016	95000	48000	0.0054
W 627/5 2Z	5	8	2,5	0,14	0,057	0,0025	140000	70000	0.00034
W 618/5	5	11	3	0,54	0,245	0,011	120000	75000	0.0012
W 628/5 2Z	5	11	4	0,54	0,245	0,011	120000	60000	0.00062
W 638/5 2Z	5	11	5	0,54	0,245	0,011	120000	60000	0.0019
W 619/5	5	13	4	0,741	0,325	0,014	110000	67000	0.0023
W 619/5 2Z	5	13	4	0,741	0,325	0,014	110000	53000	0.0025
W 625	5	16	5	0,923	0,365	0,016	95000	60000	0.005
W 625 2RS1	5	16	5	0,923	0,365	0,016	-	28000	0.0050
W 625 2Z	5	16	5	0,923	0,365	0,016	95000	48000	0.005
W 635	5	19	6	1,86	0,915	0,04	80000	50000	0.0090
W 635 2Z	5	19	6	1,86	0,915	0,04	80000	40000	0.009
W 627/6 2Z	6	10	3	0,319	0,137	0,0061	120000	60000	0.00070

W 618/6	6	13	3,5	0,741	0,335	0,015	110000	67000	0,0020
W 628/6 2Z	6	13	5	0,741	0,335	0,015	110000	53000	0,0027
W 619/6	6	15	5	1,04	0,455	0,02	100000	63000	0,0039
W 619/6 2Z	6	15	5	1,04	0,455	0,02	100000	50000	0,0037
W 626	6	19	6	1,86	0,915	0,04	80000	50000	0,0084
W 626 2RS1	6	19	6	1,86	0,915	0,04		24000	0,0087
W 626 2Z	6	19	6	1,86	0,915	0,04	80000	40000	0,0087
W 627/7 2Z	7	11	3	0,291	0,127	0,0056	110000	56000	0,00070
W 618/7	7	14	3,5	0,806	0,39	0,017	100000	63000	0,0022
W 628/7 2Z	7	14	5	0,806	0,39	0,017	100000	50000	0,0030
W 619/7	7	17	5	1,24	0,54	0,024	90000	56000	0,0049
W 619/7 2Z	7	17	5	1,24	0,54	0,024	90000	45000	0,0050
W 607	7	19	6	1,86	0,915	0,04	85000	53000	0,0075
W 607 2RS1	7	19	6	1,86	0,915	0,04		24000	0,0082
W 607 2Z	7	19	6	1,86	0,915	0,04	85000	43000	0,0082
W 627	7	22	7	2,76	1,32	0,057	70000	45000	0,013
W 627 2Z	7	22	7	2,76	1,32	0,057	70000	36000	0,013
W 618/8	8	16	4	1,12	0,55	0,024	90000	56000	0,0030
W 628/8 2Z	8	16	5	1,12	0,55	0,024	90000	45000	0,0040
W 638/8 2Z	8	16	6	1,12	0,55	0,024	90000	45000	0,0043
W 619/8	8	19	6	1,59	0,71	0,031	80000	50000	0,0071
W 619/8 2Z	8	19	6	1,59	0,71	0,031	80000	40000	0,0076
W 608	8	22	7	2,76	1,32	0,057	75000	48000	0,012
W 608 2RS1	8	22	7	2,76	1,32	0,057		22000	0,013
W 608 2Z	8	22	7	2,76	1,32	0,057	75000	38000	0,013
W 618/9	9	17	4	1,19	0,62	0,027	85000	53000	0,0034
W 628/9 2Z	9	17	5	1,19	0,62	0,027	85000	43000	0,0044
W 619/9	9	20	6	1,74	0,83	0,036	80000	48000	0,0076
W 619/9 2Z	9	20	6	1,74	0,83	0,036	80000	38000	0,0085
W 609	9	24	7	3,12	1,6	0,071	70000	43000	0,014
W 609 2Z	9	24	7	3,12	1,6	0,071	70000	34000	0,016
W 629	9	26	8	3,9	1,9	0,083	60000	38000	0,020
W 629 2Z	9	26	8	3,9	1,9	0,083	60000	30000	0,022
W 61700	10	15	3	0,715	0,425	0,018	85000	56000	0,0014
W 61800	10	19	5	1,14	0,57	0,025	80000	48000	0,0055
WR 8 2RS1	12,7	28,575	7,939	4,23	2,28	0,1		17000	0,020
WR 8 2Z	12,7	28,575	7,939	4,23	2,28	0,1	60000	30000	0,02