

型号	主要数据尺寸			基本负荷额定值		疲劳负荷限值	额定速度		重量
Bearing Designation	Dimension(mm)			Basic load rating			Speed ratings(rpm)		Weight
				动态	静态		参照速度	限制速度	
	d	D	B	C	C0		Pu	Speed Ratings	
	mm			kN		kN	r/min		kg
61803	17	26	5	1.68	0.93	0.039	56000	34000	0.0082
61903	17	30	7	4.62	2.55	0.108	50000	32000	0.018
61804	20	32	7	4.03	2.32	0.104	45000	28000	0.018
61904	20	37	9	6.37	3.65	0.156	43000	26000	0.038
61801	12	21	5	1.43	0.67	0.028	70000	43000	0.0063
61901	12	24	6	2.25	0.98	0.043	67000	40000	0.011
61802	15	24	5	1.56	0.8	0.034	60000	38000	0.0074
61902	15	28	7	4.36	2.24	0.095	56000	34000	0.016
61903-2RS1	17	30	7	4.62	2.55	0.108	-	14000	0.018
61903-2RZ	17	30	7	4.62	2.55	0.108	50000	26000	0.018
61903-2Z	17	30	7	4.62	2.55	0.108	50000	26000	0.018
61904-2RS1	20	37	9	6.37	3.65	0.156	-	12000	0.038
61904-2RZ	20	37	9	6.37	3.65	0.156	43000	20000	0.038
61901-2RS1	12	24	6	2.25	0.98	0.043	-	19000	0.011
61901-2Z	12	24	6	2.25	0.98	0.043	67000	32000	0.011
61902-2RS1	15	28	7	4.36	2.24	0.095	-	16000	0.016
61902-2RZ	15	28	7	4.36	2.24	0.095	56000	28000	0.016
61902-2Z	15	28	7	4.36	2.24	0.095	56000	28000	0.016
63003-2RS1	17	35	14	6.05	3.25	0.137	-	13000	0.052
63004-2RS1	20	42	16	9.36	5	0.212	-	11000	0.086
63001-2RS1	12	28	12	5.07	2.36	0.1	-	17000	0.029
63002-2RS1	15	32	13	5.59	2.85	0.12	-	14000	0.039
6300-2Z/VA201	10	35	11	34		80		148	0.053
W61802	15	24	5	1,3	0,78	0,034	60000	38000	0,0074
W61802 2Z	15	24	5	1,3	0,78	0,034	60000	30000	0,0076
W61902	15	28	7	3,64	2,16	0,095	56000	34000	0,016
W61902 2RS1	15	28	7	3,64	2,16	0,095		16000	0,019
W61902 2Z	15	28	7	3,64	2,16	0,095	56000	28000	0,019
W61803 2Z	17	26	5	1,4	0,9	0,039	56000	34000	0,0082
W61903	17	30	7	3,9	2,45	0,108	56000	28000	0,018
W61903 2RS1	17	30	7	3,9	2,45	0,108		14000	0,019
W61903 2Z	17	30	7	3,9	2,45	0,108	50000	32000	0,019
W61804	20	32	7	3,38	2,24	0,104	45000	28000	0,018
W61804 2RS1	20	32	7	3,38	2,24	0,104		13000	0,018
W61904 2RS1	20	37	9	5,4	3,55	0,156		12000	0,040
W61905	25	42	9	5,92	4,15	0,193	36000	22000	0,045
W61905 2RS1	25	42	9	5,92	4,15	0,193		10000	0,047
W 61800 2RS1	10	19	5	1,14	0,57	0,025		22000	0,0056
W 61800 2Z	10	19	5	1,14	0,57	0,025	80000	38000	0,0056
W 63800 2Z	10	19	7	1,14	0,57	0,025	80000	38000	0,0074
W 61900	10	22	6	1,74	0,815	0,036	75000	45000	0,010
W 61900 2Z	10	22	6	1,74	0,815	0,036	75000	36000	0,010
W 61801	12	21	5	1,21	0,64	0,028	70000	43000	0,0063
W 61801 2Z	12	21	5	1,21	0,64	0,028	70000	36000	0,0065
W 61901	12	24	6	1,9	0,95	0,043	67000	40000	0,011
W 61901 2Z	12	24	6	1,9	0,95	0,043	67000	32000	0,012