

Principal dimensions (mm)			Basic load ratings (kN)		Pu	Speed ratings (rpm)		Bearing+ Withdraw	Designation		Dimensions (mm)												Abutment and fillet dimensions (mm)			Value			
基本尺寸			基本额定负荷		疲劳负荷 极限	额定转速		轴承+ 退卸套	型号		尺寸												安装尺寸			计算系数			
d ₁	D	B	d _{yc}	stc		Speed Ratings	Limiting Speed		Bearing	Withdrawal sleeves	d ₁	d ₂	D1	B ₁	B ₂ ¹⁾	G	G ₁	b	k	r _{1,2}	d _s	Da	r _s	e	Y1	Y2	Y _o		
			Cr	Cor								~	~							Min	Max	Max	Max						
105	170	45	310	440	46,5	3400	4300	4,45	*23022CCK/W33	AHX322	105	125	151	63	67	M120×2	12	5,5	3	2	119	161	2	0,23	2,9	4,4	2,8		
115	180	46	355	510	53	3200	4000	4,80	*23024CCK/W33	AHX3024	115	135	163	60	64	M130×2	13	5,5	3	2	129	171	2	0,22	3	4,6	2,8		
125	200	52	430	610	62	2800	3600	6,75	*23026CCK/W33	AHX3026	125	148	180	67	71	M140×2	14	8,3	4,5	2	139	191	2	0,23	2,9	4,4	2,8		
145	225	56	510	750	73,5	2400	3200	8,85	*23030CCK/W33	AHX3030	145	169	203	72	77	M160×3	15	8,3	4,5	2,1	161	214	2	0,22	3	4,6	2,8		
150	240	60	585	880	83	2400	3000	11,5	*23032CCK/W33	AH3032	150	180	217	77	82	M170×3	16	11,1	6	2,1	171	229	2	0,22	3	4,6	2,8		
160	260	67	710	1060	100	2200	2800	15,0	*23034CCK/W33	AH3034	160	191	232	85	90	M180×3	17	11,1	6	2,1	181	249	2	0,23	2,9	4,4	2,8		
170	280	74	830	1250	114	2000	2600	19,3	*23036CCK/W33	AH3036	170	204	249	92	98	M190×3	17	13,9	7,5	2,1	191	269	2	0,24	2,8	4,2	2,8		
180	290	75	865	1340	122	1900	2400	21,0	*23038CCK/W33	AH3038G	180	216	261	96	102	M200×3	18	13,9	7,5	2,1	201	279	2	0,23	2,9	4,4	2,8		
190	310	82	1000	1530	137	1800	2200	26,3	*23040CCK/W33	AH3040G	190	228	278	102	108	Tr210×4	19	13,9	7,5	2,1	211	299	2	0,24	2,8	4,2	2,8		
200	340	90	1220	1860	163	1600	2000	36,5	*23044CCK/W33	AOH3044G	200	250	306	111	117	Tr230×4	20	13,9	7,5	3	233	327	2,5	0,24	2,8	4,2	2,8		
220	360	92	1290	2080	176	1500	1900	40,5	*23048CCK/W33	AOH3048	220	271	326	116	123	Tr260×4	21	13,9	7,5	3	253	347	2,5	0,23	2,9	4,4	2,8		
260	420	106	1730	2850	224	1300	1600	62,0	*23056CCK/W33	AOH3056	260	315	380	131	139	Tr300×4	24	16,7	9	4	295	405	3	0,23	2,9	4,4	2,8		
280	460	118	2120	3450	265	1200	1500	82,5	*23060CCK/W33	AOH3060	280	340	414	145	153	Tr320×5	26	16,7	9	4	315	445	3	0,23	2,9	4,4	2,8		
300	480	121	2240	3800	285	1100	1400	89,0	*23064CCK/W33	AOH3064G	300	360	434	149	157	Tr340×5	27	16,7	9	4	335	465	3	0,23	2,9	4,4	2,8		
320	520	133	2700	4550	335	1000	1300	120	*23068CCK/W33	AOH3068G	320	385	468	162	171	Tr360×5	28	22,3	12	5	358	502	4	0,24	2,8	4,2	2,8		
360	560	135	2900	5000	360	900	1200	135	*23076CCK/W33	AOH3076G	360	426	509	170	180	Tr400×5	31	22,3	12	5	398	542	4	0,22	3	4,6	2,8		
380	600	148	3250	5700	400	850	1100	165	*23080CCK/W33	AOH3080G	380	450	543	183	193	Tr420×5	33	22,3	12	5	418	582	4	0,23	2,9	4,4	2,8		