

Principal dimensions			Basic load ratings (KN)		Pu	Speed ratings		Weight	Designation	ISO335	Dimensions (mm)						Abutment and fillet dimensions (mm)										Value		
基本尺寸			基本额定负荷		疲劳负荷 极限	额定转速		重量	型号	Dimensions (ABMA)	尺寸						安装尺寸										计算系数		
d ₁	D	B	dyc	stc		Speed Ratings	Limiting Speed			精度(ABMA)	d	d ₁	B	C	r _{1,2}	r _{3,4}	a	d _a	d _b	Da	Da	Db	Ca	Cb	r _a	r _b	e	Y	Y _o
(mm)			Cr	Cor		(rpm)	(kg)				~				Min	Min		Max	Min	Min	Max	Min	Min	Min	Max	Max			
50	80	24	80	102	11,4	6300	8000	0.45	33010/Q	2CE	50	64,9	24	19	1	1	17	56	56	72	74	76	4	5	1	1	0,31	1,9	1,1
55	90	27	104	137	15,3	5600	7000	0.67	33011/Q	2CE	55	72,9	27	21	1,5	1,5	19	63	62	81	83	86	5	6	1,5	1,5	0,31	1,9	1,1
60	95	27	106	143	16	5300	6700	0.71	33012/Q	2CE	60	77,1	27	21	1,5	1,5	20	67	67	85	88	90	5	6	1,5	1,5	0,33	1,8	1
65	100	27	110	153	17,3	5000	6300	0.78	33013/Q	2CE	65	82,5	27	21	1,5	1,5	21	72	72	89	93	96	5	6	1,5	1,5	0,35	1,7	0,9
70	110	31	130	196	22,8	4300	5600	1,10	33014	2CE	70	88,8	31	25,5	1,5	1,5	23	78	77	99	103	105	5	5,5	1,5	1,5	0,28	2,1	1,1
75	115	31	134	228	26	4000	5300	1,15	33015/Q	2CE	75	95	31	25,5	1,5	1,5	23	84	82	104	108	110	6	5,5	1,5	1,5	0,3	2	1,1
80	125	36	168	285	32	3600	5000	1,65	33016/Q	2CE	80	102	36	29,5	1,5	1,5	26	90	87	112	117	119	6	6,5	1,5	1,5	0,28	2,1	1,1
85	130	36	183	310	34,5	3600	4800	1,75	33017/Q	2CE	85	107	36	29,5	1,5	1,5	26	94	92	118	122	125	6	6,5	1,5	1,5	0,3	2	1,1
90	140	39	216	355	39	3200	4500	2,20	33018/Q	2CE	90	113	39	32,5	2	1,5	27	100	98	127	132	135	7	6,5	2	1,5	0,27	2,2	1,3
95	145	39	220	375	40,5	3200	4300	2,30	33019/Q	2CE	95	118	39	32,5	2	1,5	28	104	104	131	138	139	7	6,5	2	1,5	0,28	2,1	1,1
100	150	39	224	390	41,5	3000	4000	2,40	33020/Q	2CE	100	122	39	32,5	2	1,5	29	109	108	135	142	143	7	6,5	2	1,5	0,3	2	1,1
105	160	43	246	430	45,5	2800	3800	3,05	33021/Q	2DE	105	131	43	34	2,5	2	31	117	116	145	150	153	7	9	2	2	0,28	2,1	1,1
110	170	47	281	500	53	2600	3600	3,85	33022	2DE	110	139	47	37	2,5	2	34	123	121	152	160	161	7	10	2	2	0,28	2,1	1,1
120	180	48	292	540	56	2600	3400	4,20	33024	2DE	120	149	48	38	2,5	2	36	132	131	160	170	171	6	10	2	2	0,3	2	1,1
150	225	59	457	865	86,5	2000	2600	8,15	33030	2EE	150	188	59	46	3	2,5	48	164	162	200	213	217	8	13	2,5	2	0,37	1,6	0,9
150	320	82	781	1020	100	1400	2000	29,5	31330XJ2	7GB	150	234	75	50	5	4	96	181	170	251	303	300	9	32	4	3	0,83	0,72	0,4