

Type	Mounting Dimensions					Block Dimensions										Rail Size				Max.length Of rail	Load capacity						Weight											
轴承型号	Height	E	W2	Width	Length	Mounting tab hole		L1	J1	K	T	Nipple	Nipple	Nipple	Width	Height	Pitch	Bolt Hole	G	长度	Lomax	Dynamic	Stationary	Stationary moment(kgf.M)	Stationary moment(kgf.M)	Stationary moment(kgf.M)	bearing	rail										
	高度			宽度	长度	安装卡孔						短节	短节	短节						短节	短节	短节	短节	短节	短节	短节	短节	短节	短节	短节	短节	短节	短节	短节	短节	短节	短节	短节
	H			W	L	B×J	M×L					短节	短节	短节						短节	短节	短节	短节	短节	短节	短节	短节	短节	短节	短节	短节	短节	短节	短节	短节	短节	短节	短节
	H	W	L	B×J	M×L	短节	短节	短节	短节	短节	短节	短节	短节	短节	短节	短节	短节	短节	短节	短节	短节	短节	短节	短节	短节	短节	短节	短节	短节									
SBG15FL	24	3	16	47	56.5	38*30	M5*11	38.8	4.4	21	7.2	3hole		4.25	5.5	15	15	60	4.5*7.5*5.3	20	1600	850	1370	7	5	5	0.12	1.5										
SBG20FL	30	3.6	21.5	63	74	53*40	M6*10	50.8	5.4	26.5	9	M6*0.75		4.45	12	20	17.5	60	6*9.5*8.5	20	3040	1400	2420	22	18	18	0.3	2.16										
SBG25FL	36	5.2	23.5	70	83	57*45	M8*16	59.5	7.25	31.5	10	M6*0.75		5.95	12	23	21.8	60	7*11*9	20	4480	2030	3500	36	32	31	0.46	3.14										
SBG30FL	42	5.5	31	90	98	72*52	M10*18	70.4	9.6	36.5	12	M6*0.75		8.5	12	28	25	80	9*14*12	20	4440	2855	4770	50	36	36	0.82	4.5										
SBG35FL	48	7.5	33	100	109.5	82*62	M10*20	80.4	9.2	40.5	13	M6*0.75		9.5	12	34	29	80	9*14*12	20	4440	3800	6230	96	75	75	1.22	6.3										
SBG45FL	60	8	37.5	120	139	100*80	M12*24	98	9	52	15	PT1/8		10.5	16	45	38	105	14*20*17	22.5	4450	6120	9750	216	170	168	2.02	10.9										
SBG55FL	70	10.5	43.5	140	163	116*95	M14*28	118	11.5	59.5	17	PT1/8		12	16	53	45	120	16*23.20	30	4480	9020	13970	367	293	288	4.5	14.9										
SBG65FL	90	17.5	53.5	170	186	142*110	M16*24	147	18.5	72.5	23	PT1/8		15	16	63	58.5	150	18*26*22	35	4390	14380	21900	629	493	484	6.24	21.3										