

型号	额定扭矩 [N·m]	最大允许误差			最高转速 [min-1]	扭转弹性常数	轴向弹性常数	形状类型	转动惯量 [kg·m ²]	质量 [kg]	d1		d2		D	L	LF	S	A2	C	K	M	额定扭矩	形状类型
Designation	Rated torque	偏心 Eccentricity [mm]	偏角 Deflection [°]	轴向位移 Axial displacement[mm]	Max rotating speed	Torsional elasticity constant	Axial elastic constant	Shape Type	Rotational inertia	Weight	最小 min	最大 max	最小 min	最大 max									Seating Torque	Shape Type
LC-AN-030SA	5	0.02	1	±0.2	10000	8000	64	C	8.20×10-6	0.049	>10	14	>10	16	34	27.3	12.4	2.5	12.5	3.75	14.5	2-M3	1.5	C
LC-AN-035SA	8	0.02	1	±0.25	10000	18000	112	C	18.55×10-6	0.084	6	16	6	18	39	34	15.5	3	14	4.5	17	2-M4	3.4	C
LC-AN-040SA	10	0.02	1	±0.3	10000	20000	80	C	29.68×10-6	0.103	>15	19	>15	22	44	34	15.5	3	17	4.5	19.5	2-M4	3.4	C
LC-AN-050SA	25	0.02	1	±0.4	10000	32000	48	C	99.03×10-6	0.206	>19	25	>19	30	56	43.4	20.5	2.4	22	6	26	2-M5	7	C
LC-AN-060SA	60	0.02	1	±0.45	10000	70000	76.4	C	268.6×10-6	0.385	>24	30	>24	35	68	53.6	25.2	3.2	26.5	7.75	31	2-M6	14	C
LC-AN-080SA	100	0.02	1	±0.55	10000	140000	128	C	710.06×10-6	0.708	18	35	18	40	82	68	30	8	28	9	38	2-M8	30	C