

圆柱滚子轴承-双列圆柱滚子轴承							
型号	外形尺寸			额定承载	极限转速	保持架材料	
	d	D	B				
				Cr	Cor		脂
NN3005K/W3...	25	47	12	26	30	19000 22000	铜/尼龙
NN3006K/W3...	30	55	19	30.8	37.5	16000 18000	铜/尼龙
NN3007K/W3...	35	62	20	39.1	50	14000 16000	铜/尼龙
NN3008K/W3...	40	68	21	42.9	56	12000 14000	铜/尼龙
NN3009K/W3...	45	75	23	50.1	65.5	11000 13000	铜/尼龙
NN3010K/W3...	50	80	23	52.8	73.5	10000 12000	铜/尼龙
NN3011K/W3...	55	90	26	69.3	96.5	9500 11000	铜/尼龙
NN3012K/W3...	60	95	26	73.7	106	9000 10000	铜/尼龙
NN3013K/W3...	65	100	26	76.5	116	8500 9500	铜/尼龙
NN3014K/W3...	70	110	30	96.8	150	7500 8500	铜/尼龙
NN3015K/W3...	75	115	30	96.8	150	7000 8000	铜/尼龙
NN3016K/W3...	80	125	34	119	186	6700 7500	铜/尼龙
NN3017K/W3...	85	130	34	125	204	6300 7000	铜/尼龙
NN3018K/W3...	90	140	37	138	216	6000 6700	铜/尼龙
NN3019K/W3...	95	145	37	142	232	5600 6300	铜/尼龙
NN3020K/W3...	100	150	37	151	250	5300 6000	铜/尼龙
NN3021K/W3...	105	160	41	190	305	5000 5600	铜/尼龙
NN3022K/W3...	110	170	45	220	360	4800 5300	铜/尼龙
NN3024K/W3...	120	180	46	229	390	4500 5000	铜/尼龙
NN3026K/W3...	130	200	52	286	480	4000 4500	铜/尼龙
NN3028K/W3...	140	210	53	297	520	3800 4300	铜/尼龙
NN3030K/W3...	150	225	56	330	570	3600 4000	铜/尼龙
NN3032K/W3...	160	240	60	369	655	3400 3800	铜/尼龙
NN3034K/W3...	170	260	67	457	800	3200 3600	铜/尼龙
NN3036K/W3...	180	280	74	561	1000	2800 3200	铜/尼龙
NN3038K/W3...	190	290	75	594	1080	2600 3000	铜/尼龙

NN3040K/W3...	200	310	82	644 1140	2400 2800	铜/尼龙
NN3044K/W3...	220	340	90	809 1460	2200 2600	铜/尼龙
NN3048K/W3...	240	360	92	842 1560	2000 2400	铜/尼龙
NN3052K/W3...	260	400	104	1020 1930	1900 2200	铜/尼龙
NN3056K/W3...	280	420	106	2080 196	1800 2000	铜/尼龙
NN3060K/W3...	300	460	118	1250 2400	1700 1900	铜/尼龙
NN3064K/W3...	320	480	121	1320 2600	1600 1800	铜/尼龙
NN3068K/W3	340	520	133	1650 3250	1400 1600	铜/尼龙
NN3072K/W3	360	540	134	1720 3450	1300 1500	铜/尼龙
NN3076K/W3	380	560	135	1680 3450	1300 1500	铜/尼龙
NN3080K/W3	400	600	148	2160 4500	1200 1400	铜/尼龙
NN3084K/W3	420	620	150	2120 4500	1100 1300	铜/尼龙
NN3092K/W3	460	620	160	2090 5500	1000 1200	铜/尼龙